

- **Mecanismo:**
 - pistones de latón;
 - contrapistones de latón;
 - resortes de los pistones de acero inoxidable;
 - resorte del pestillo de cierre de acero inoxidable.
- **Embalaje:**
individual en caja.

CANDADOS PARA CORTINAS METÁLICAS ENROLLABLES FAI BY VIRO

Las diferentes medidas disponibles hacen estos candados muy prácticos y eficaces para cerrar cajones, vitrinas y cortinas metálicas.



- **Cuerpo:**
de latón macizo trellado con ángulos biselados antiabrasión.
- **Vástago de cierre:**
rotatorio anticorte, de acero endurecido, templado, cobrizado, niquelado y cromado.
Con candado cerrado el vástago se queda por completo en su cuerpo.
- **Llaves:**
de latón niquelado, de perfil Viro, 2 incluidas.
- **Mecanismo:**
 - cierre bajo presión;
 - llave extraíble solo si el candado está cerrado;
 - pestillo de cierre de latón;
 - resorte del vástago de acero inoxidable.

Embalajes especiales a la vista.

Se pueden suministrar versiones KA de serie.

CANDADOS PARA CORTINAS METÁLICAS ENROLLABLES FAI BY VIRO

	Art. Nro	Medidas del cuerpo mm A x B x E	Espacio útil bajo el vástago mm F x C	Diámetro del vástago mm D	Llaves art.	Peso de la unidad gr	Piezas por embalaje Nro
	505	50 x 38 x 15	16 x 13	7	011	200	12
	506	70 x 55 x 20	22 x 15	12	015	545	6
	507	90 x 65 x 20	36 x 23	12	015	770	6
	508	60 x 45 x 17	18 x 12	10	013	315	6

CANDADOS ACORAZADOS FAI BY VIRO

Las corazas de acero fortalecen el cuerpo de latón, protegiéndolo de posibles ataques con instrumentos de descerrajamiento y haciendo que el candado resulte particularmente eficaz para cerrar las cortinas metálicas.

- **Cuerpo:**
de latón forjado monobloque.
- **Vástago de cierre:**
rotatorio anticorte, de acero endurecido, templado, cobrizado, niquelado y cromado.
- **Llaves:**
de latón niquelado, de perfil Viro, 3 incluidas.
- **Mecanismo:**
 - cierre de tipo positivo;
 - llave extraíble con el candado tanto cerrado como abierto;
 - pestillo de cierre de acero endurecido, templado, cobrizado y niquelado.

Embalajes especiales a la vista.

Están previstas ejecuciones KA de serie solo para los arts. 4015 - 4016 - 4017.

- **Coraza principal:**
de acero de 3 mm (2,5 mm para el art. 4015); endurecida, templada, cobrizada, niquelada y cromada.
- **Corazas laterales:**
de acero de 1,5 mm endurecidas, templadas, cobrizadas, niqueladas y cromadas.
- **Tambor:**
de 5 pistones, con protección contra la efracción y con placa antitaladro, de acero endurecido, templado, cobrizado, niquelado y cromado.



UN ALOJAMIENTO

Art. Nro	Medidas del cuerpo <i>mm</i> <i>A x B x E</i>	Espacio útil bajo el vástago <i>mm</i> <i>F x C</i>	Diámetro del vástago <i>mm</i> <i>D</i>	Llaves <i>art.</i>	Peso de la unidad <i>gr</i>	Piezas por embalaje <i>Nro</i>
4015	62 x 55 x 24,5	22 x 11,5	10	015	440	6
4016	81 x 68,5 x 29,5	30 x 14	11	015	730	6
4017	91 x 75,5 x 29,5	36 x 18	12	015	870	6

