

- **Mécanisme:**
 - goupilles en laiton;
 - contre-goupilles en laiton;
 - ressorts goupilles en acier inox;
 - ressorts demi tour en acier inox.
- **Conditionnement:**
boîte individuelle.

CADENAS POUR RIDEAUX FAI BY VIRO

Les mesures diversifiées disponibles rendent ces cadenas pratiques et efficaces instruments de verrouillage pour armoires, vitrines et rideaux.



- **Corps:**
en laiton massif tréfilé avec arêtes arrondies anti abrasion.
 - **Axe de verrouillage:**
rotatif anti-sciage en acier cémenté, trempé, cuivré, nickelé et chromé.
A cadenas verrouillé l'axe est complètement logé dans le corps.
 - **Clés:**
2, en laiton nickelé, à profil Viro.
 - **Mécanisme:**
 - verrouillage à déclic;
 - clé extractible une fois le cadenas verrouillé;
 - pêne demi-tour en laiton;
 - ressort axe en acier inox.
- Conditionnement spécial à fenêtre.
Possibilité d'exécution KA de série.

CADENAS POUR RIDEAUX FAI BY VIRO

Art. N°	Mesures du corps mm A x B x E	Largeur logem Oeillets mm F x C	Diamètre axe de verrouillage mm D	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
505	50 x 38 x 15	16 x 13	7	011	200	12
506	70 x 55 x 20	22 x 15	12	015	545	6
507	90 x 65 x 20	36 x 23	12	015	770	6
508	60 x 45 x 17	18 x 12	10	013	315	6

CADENAS BLINDÉS FAI BY VIRO

Les blindés en acier renforcent le corps en laiton, le protège des possibles attaques avec des outils pour l'effraction et rendent ces cadenas particulièrement adaptés au verrouillage des rideaux.

- **Corps:**
en laiton forgé monobloc.
 - **Axe de verrouillage:**
rotatif anti-sciage en acier cémenté, trempé, cuivré, nickelé et chromé.
 - **Clés:**
3, en laiton nickelé, à profil Viro.
 - **Mécanisme:**
 - verrouillage de type positif;
 - clé extractible à cadenas fermé et à cadenas ouvert;
 - pêne demi-tour en acier cémenté, trempé, cuivré et nickelé.
- Conditionnement spécial à fenêtre.
Possibilité d'exécution KA de série uniquement pour articles 4015 - 4016 - 4017.



- **Blindage primaire:**
en acier de 3 mm (2,5 mm pour art. 4015); cémenté, trempé, cuivré, nickelé et chromé.
- **Blindages latéraux:**
en acier de 1,5 mm cémenté, trempé, cuivré, nickelé et chromé.
- **Barillet:**
à 5 goupilles, avec protection anti-arrachement et protégé par une rosace anti-perçage, en acier cémenté, trempé, cuivré, nickelé et chromé.

UN LOGEMENT

Art. N°	Mesures du corps <i>mm</i> A x B x E	Largeur logem Oeillets <i>mm</i> F x C	Diamètre axe de verrouillage <i>mm</i> D	Clés <i>art.</i>	Poids unitaire <i>g</i>	Pièces par conditionnement <i>N°</i>
4015	62 x 55 x 24,5	22 x 11,5	10	015	440	6
4016	81 x 68,5 x 29,5	30 x 14	11	015	730	6
4017	91 x 75,5 x 29,5	36 x 18	12	015	870	6

