

- **Clés:**
2, en laiton nickelé, à profil Viro Top security.
- **Mécanisme:**
 - verrouillage de type positif;
 - clé extractible une fois le cadenas verrouillé;
 - contre-goupilles en laiton "à champignon" anti-crochetage;
 - goupilles en laiton; (sauf EUROTHER);
 - ressorts goupilles en acier inox; (sauf BLOCCA CATENA);
 - sphères de blocage en acier inox; (sauf THOR et EUROTHER);
 - ressorts sphère de blocage en acier inox. (Sauf THOR et EUROTHER).
- **Finition:**
nickelage chimique "NIPLOY PROCESS" anticorrosion. (Sauf BLOCCA CATENA).



UNI EN 12320



BLOCCA CATENA - CADENAS BLINDÉS - POUR CHÂÎNES

Cadenas projetés pour s'intégrer d'une manière longitudinale aux chaînes, de façon à en augmenter la leur longueur totale, et en protéger les anneaux de fixation.

- **Corps:**
en laiton massif.
- **Blindage:**
(blindage) en acier cémenté, trempé, cuivré, nickelé et chromé.
- **Axe de verrouillage:**
rotatif anti-sciage, Ø 8,5 mm (Art. 4228), Ø 9,5 mm (Art. 4230) en acier cémenté, trempé, cuivré, nickelé et chromé.
- **Barillet:**
à 5 goupilles.
- **Mécanisme:**
 - ressorts goupilles en bronze phosphoreux;
- **Conditionnement:**
individuel, en sachet de polythène, en boîte multiple de 6 pcs.
Tous les BLOCCA CATENA sont fournis dans un élégant coffret multiple, prédisposé pour être utilisé comme présentoirs de banc.
Toutes les exécutions spéciales sont possibles.

BLOCCA CATENA AVEC CHÂÎNE SECTION 8 MM



Art. N°	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4228	033	330	6

2 AXES DE VERROUILLAGE INDEPENDANTS poignée avec section à rupture programmée, pour empêcher tout arrachement de l'axe.
Barillet protégé anti-arrachement.

BLOCCA CATENA AVEC CHÂÎNE SECTION 10,5 MM

Art. N°	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4230	033	425	6

2 AXES DE VERROUILLAGE INDEPENDANTS avec tête rapportée anti-arrachement.
Barillet protégé par une platine anti-effraction et anti-perçage, en acier cémenté, trempé, cuivré, nickelé et chromé.



TOTEM - CADENAS MONOBLOC EN ACIER SPÉCIAL - POUR CHÂÎNES

Adaptés pour être utilisés avec des chaînes ayant une section jusqu' à 10 mm.

- **Corps:**
cylindrique monobloc en acier spécial cémenté et trempé.
- **Axe de verrouillage:**
rotatif anti-sciage, Ø 10 mm, en acier cémenté et trempé, avec fonctionnant par extraction.
- **Mécanisme:**
 - couvercle protège serrure, contre l'agression des agents atmosphériques.
- **Conditionnement:**
individuel, en sachet de polythène, en boîte multiple de 8 pcs.
Toutes les exécutions spéciales sont possibles.
- **Cylindre de sécurité:**
à 5 goupilles, protégé par une platine rotative anti-effraction et anti-perçage, en acier spécial cémenté et trempé d'une épaisseur de 2 mm.
A cadenas verrouillé, le cylindre est complètement logé dans le corps, anti-effraction.

TOTEM

Art. N°	Mesures du corps mm	Largeur logem Oeillets mm	Diamètre axe de verrouillage mm	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4150	83 x 32	10,9 - 11	10	1.033	435	8

- CADENAS MONOBLOC EN ACIER SPÉCIAL - POUR CHÂÎNES

Adaptés pour être utilisés avec des chaînes ayant une section jusqu'à 13 mm, avec le dernier maillon allongé (maillons "à boucle")

- **Corps:**
monobloc, en acier spécial cémenté et trempé.
- **Axe de verrouillage:**
rotatif anti-sciage, Ø 13 mm, en acier cémenté et trempé. Poignée avec section à rupture programmée, pour empêcher tout arrachement de l'axe.
- **Clés:**
2, en laiton nickelé, à profil Viro Top Security (3 pour les versions à profil breveté).
■ Disponibles versions avec clés à profil breveté (marque de forme) duplicable exclusivement par Viro (profil .PB) ou bien versions avec clé duplicable exclusivement auprès des Centres Autorisés Viro (profilo .PV).
Toutes les exécutions spéciales sont possibles.
- **Mécanisme:**
 - premier set de goupilles et contre-goupilles en acier inox trempé;
 - goupilles en acier inox trempé (EUROTHOR) ;
 - pêne demi-tour en acier inox AISI 316;
 - ressort demi-tour en acier inox.
- **Conditionnement:**
 - THOR: individuel, en sachet de polythène, en boîte multiple de 6 pcs. (les versions avec clé à profil breveté dans une boîte individuelle "visual pack").
 - EUROTHOR: individuel, en sachet de polythène, en boîte multiple de 6 pcs.
- **Cylindre de sécurité:**
 - THOR: à 7 goupilles, remplaçable et reconfigurable;
 - EUROTHOR: à 6 goupilles, remplaçable;
 - dans les deux versions protégé par platine rotative anti-effraction et anti-perçage, en acier de 4,3 mm d'épaisseur cémenté, trempé et galvanisé avec traitement spécial anticorrosion de couleur noire.

Possibilité d'exécution KA de série.



Art. 039.A



Art. 063.A



THOR

	Art. <i>N°</i>	Mesures du corps <i>mm</i>	Largeur logem Oeillets <i>mm</i>	Diamètre axe de verrouillage <i>mm</i>	Clés <i>art.</i>	Poids unitaire <i>g</i>	Pièces par conditionnement <i>N°</i>
■	4145	58 x 62 x 30	14,5 x 13,5	13	039.A	665	6

EUROTHOR

	Art. <i>N°</i>	Mesures du corps <i>mm</i>	Largeur logem Oeillets <i>mm</i>	Diamètre axe de verrouillage <i>mm</i>	Clés <i>art.</i>	Poids unitaire <i>g</i>	Pièces par conditionnement <i>N°</i>
	4155	58 x 62 x 30	14,5 x 13,5	13	063.A	670	6

PIECES DE RECHANGE

	Art. <i>N°</i>	Description
■	4743	Cylindre de rechange à 7 goupilles avec l'accessoire pour le remplacement du cylindre
	4753	Cylindre de rechange à clé plate avec l'accessoire pour le remplacement du cylindre

■ Pour les versions avec clés à profil breveté faire suivre au code article la sigle: **.PV** ou bien **.PB**

