


- **Mécanisme:**
 - goupilles en laiton; (exception DEMI-BILLE)
- **Conditionnement:**
boîte individuelle.
Toutes les exécutions spéciales sont possibles.

NOUVEAU DEMI BILLE - GROUPE DE FIXATION

- **Clés:**
2, en laiton nickelé, à profil Viro Top security.
- **Mécanisme:**
 - clé extractible à cadenas fermé et à cadenas ouvert;
 - verrouillage de type positif;
 - contre-goupilles en laiton "à champignon" anti-crochetage;
 - ressorts goupilles en acier inox.
- **Fourni avec:**
 - cloche de blocage au sol en acier zingué avec bouchon monté sur « ressort incorporé » et rosace fixe en laiton;
 - étrier de blocage du rideau en acier peint;
 - rondelle et écrou de blocage du rideau en acier zingué.
- **Cylindre:**
en laiton à 7 goupilles.
- **Platine rotative:**
à protection du cylindre, anti-défoncement et anti-perçage, en acier cémenté, trempé, cuivré et nickelé.
- **Corps et Pivot de blocage:**
monobloc en acier massif zingué.
- **Protection:**
extérieure en acier inox poli.



NOUVEAU DEMI BILLE COMPLETE D'ACCESSOIRES DE FIXATION

Art. N°	Description	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4221	NOUVEAU DEMI BILLE complete d'accessoires	039.A	2520	1




NOUVEAU DEMI BILLE

Art. N°	Description	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4221.500	NOUVEAU DEMI BILLE	039.A	1330	1

ACCESSOIRE CLOCHE DE BLOCAGE SPECIFIQUE POUR NOUVEAU DEMI BILLE

Art. N°	Description	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
2.0.4221.198.00.000	Cloche de blocage au sol	-	530	1



NOUVEAU CONDOR - GROUPE DE FIXATION

- **Corps:**
monobloc en acier massif zingué.
 - **Axe de verrouillage:**
rotatif anti-sciage, Ø 12 mm, en acier cémenté, trempé, cuivré, nickelé et chromé.
Poignée avec section projetée à rupture programmée, pour empêcher l'arrachement de l'axe.
 - **Mécanisme:**
 - prédisposé pour l'utilisation de n'importe quel demi-cylindre à profil européen, de longueur 40 mm (30+10) avec panneton DIN ou universal;
 - panneton pour le blocage de l'axe en acier zingué.
 - **Fourni avec:**
 - cloche de blocage au sol en laiton avec bouchon "monté sur ressort incorporé" et bague cloche en laiton;
 - anneau mobile de blocage sur la cloche, en acier forgé et zingué;
 - platines et vis de blocage au rideau en acier.
- Profil breveté .PV o .PB;
Présentoir pour le NOUVEAU CONDOR.
- **Sur demande:**
 - demi cylindre Viro art. 1.772;
 - demi cylindre Viro art. 975.1;
 - demi cylindre Viro NEW EURO-PRO art. 875.30.10;
 - demi cylindre Viro PALLADIUM art. 880.30.10;
- (pour les articles précités. toutes les exécutions spéciales sont possibles, pour art. 1.772 même les versions à profil breveté .PV o .PB).
- accessoire en acier zingué pour l'installation du NOUVEAU CONDOR sur portes basculantes de garage (art. 4218.0469).
- **Platine rotative:**
à protection du cylindre, anti-défoncement et anti-perçage, en acier cémenté, trempé, cuivré et nickelé.

NOUVEAU CONDOR

Art. N°	Description	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
1.4218	NOUVEAU CONDOR	-	1800	1

N.B. cylindre non fourni en dotation.




ACCESSOIRES

Art. N°	Description	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4218.0469	Accessoire pour installation sur portes basculantes	-	820	1


Art. 4218.0469

CONDOR - GROUPE DE FIXATION

- **Corps:**
monobloc en acier massif zingué.
- **Axe de verrouillage:**
rotatif anti-sciage, Ø 12 mm, en acier cémenté, trempé, cuivré, nickelé et chromé.
Poignée avec section projetée à rupture programmée, pour empêcher l'arrachement de l'axe.
- **Clés:**
4, en laiton nickelé, à profil Viro Top Security.
- **Mécanisme:**
 - clé extractible à cadenas fermé et à cadenas ouvert;
 - verrouillage de type positif;
 - contre-goupilles en laiton;
 - ressorts goupilles en bronze phosphoreux;
 - protection couvre serrure, contre l'agression des agents atmosphériques.
- **Fourni avec:**
 - cloche de blocage au sol en laiton avec bouchon "monté sur ressort incorporé" et bague cloche en laiton;
 - anneau mobile de blocage sur la cloche, en acier forgé et zingué;
 - platines et vis de blocage au rideau en acier.
- **Cylindre:**
à 7 goupilles, avec protection anti-arrachement et anti-perçage, en acier cémenté, trempé, cuivré et nickelé.
- **Sur demande:**
 - accessoire en acier zingué pour l'installation du CONDOR sur portes basculantes de garage (art. 4218.0469).




CONDOR




Art. N°	Description	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4218	CONDOR	037	2500	1

PIECES DE RECHANGE



Art. N°	Description	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4218.0469	Accessoire pour installation sur portes basculantes	-	820	1

ACCESSOIRES



Art. N°	Description	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4718	Cylindre de rechange	037	270	1

EAGLE - GROUPE DE FIXATION POUR RIDEAUX

• Installation:

sur le montant (avec vis et billes anti-effraction fournies) à hauteur des yeux, côté rideau, le plus près possible de celui-ci. La partie fixe finale du pêne dormant, en position de fermeture, doit rester à l'intérieur du trou réalisé dans le rideau et être protégé par le joint en caoutchouc; de la sorte, l'anneau rotatif reste entre l'EAGLE et le rideau.

• Corps:

monobloc arrondi en acier inoxydable électropoli, doté de 4 points de fixation.

• Axe de verrouillage:

Ø 21 mm en acier inox, protégée, sur la partie entre corps et rideau, par un anneau rotatif anti-cisaillement en acier cémenté, trempé et galvanisé à traitement spécial anticorrosion de couleur noir. Fonctionnement à extraction et introduction avec clé. Course 23 mm.

• Cylindre de sécurité:

à 7 goupilles, remplaçable et reconfigurable, y compris après installation du groupe de fixation. Protégé par platine rotative anti-effraction et anti-perçage, en acier de 4,3 mm d'épaisseur cémenté, trempé et galvanisé avec un traitement spécial anticorrosion de couleur noir.

A ensemble de fixation fermé, le cylindre est complètement logé dans le corps contre l'arrachement.

• Clés:

en laiton nickelé, avec prise en main aisée, à profil Viro Top Security, fournies en 2 exemplaires. Versions disponibles avec cylindre et clés de haute sécurité PALLADIUM.


• Mécanisme:

- fermeture à poussée et rotation de la clé;
- contre-goupilles en laiton « à champignon » à fonction anti-crochetage;
- sphères de blocage en acier inox;
- ressorts goupilles en acier inox;
- sphère de blocage en acier inox;
- pivot en acier inox sur ressort, visible uniquement avec pêne dormant ouvert, pour l'éventuelle extraction et remplacement du cylindre.

• Fourni avec:


- vis de fixation en acier au carbone, trempées (avec empreinte Torx), qui garantissent un montage facile et sûr sur différents matériaux de construction (béton ou autre maçonnerie compris) sans devoir utiliser de chevilles;
- billes anti-effraction en acier inox, à utiliser après l'installation, pour empêcher l'accès à l'empreinte des vis de fixation;
- garniture en caoutchouc noire, à protection anti-rayures du trou réalisé dans le rideau ;
- gabarit de perçage.

EAGLE



Art. N°	Description	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4217	EAGLE	039.A	1450	1
4217.4217	Paire EAGLE en KA	039.A	2900	1
4217.0601	Présentoirs EAGLE	039.A	2410	1

PIECES DE RECHANGE



Art. N°	Description	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4739	Cylindre de rechange	039.A	155	1

ACCESSOIRES POUR RIDEAUX


CLOCHE DE BLOCAGE AU SOL EN LAITON AVEC BOUCHON "MONTÉ SUR RESSORT INCORPORÉ" - ANNEAU EN ACIER FORGÉ ET ZINGUÉ - BAGUE DE CLOCHE EN LAITON

Art. N°	Pour art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
694	4016 4116 4143 4153	730	1


CLOCHE DE BLOCAGE AU SOL EN LAITON AVEC BOUCHON "MONTÉ SUR RESSORT INCORPORÉ" - ANNEAU EN ACIER FORGÉ ET ZINGUÉ - BAGUE DE CLOCHE EN LAITON

Art. N°	Pour art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
695	107 4017 4117 4144 4154	1065	1


SPÉCIFIQUE POUR BASCULANTS - CLOCHE DE BLOCAGE AU SOL EN LAITON AVEC BOUCHON "MONTÉ SUR RESSORT INCORPORÉ" - PLAQUE PARAPLUIE ET PIVOT MOBILE EN ACIER FORGÉ ET ZINGUÉ - BAGUE DE CLOCHE EN LAITON

Art. N°	Pour art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
696	4017 4117 4144 4154	1825	1


CLOCHE DE BLOCAGE AU SOL EN LAITON AVEC BOUCHON "MONTÉ SUR RESSORT INCORPORÉ" - PLAQUE PARAPLUIE ET ANNEAUX MOBILE EN ACIER FORGÉ ET ZINGUÉ - BAGUE DE CLOCHE EN LAITON

Art. N°	Pour art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4219	4015 4016 4017 4115 4116 4117 4143 4144 4153 4154	1825	1

COMPOSANTS

Art. N°	Bague	Cloche et bouchon	Anneaux mobile trou Ø mm 15	Anneaux fixe trou Ø mm 15	Pivot mobile	PLAQUE	
694	A	B	D	E	-	-	-
695	A	B	F	G	-	-	-
696	A	B	-	-	H	I	I
4218	A	B	D	-	-	CONDOR	CONDOR
1.4218	A	B	D	-	-	NOUVEAU CONDOR	NOUVEAU CONDOR

ACCESSOIRES

Art. N°	Type
A 2.0.0694.065.00.000	A
B 2.8.0694.198.00.000	B
D 2.0.0694.057.00.117	D
E 694.590.117	E
F 2.0.0695.057.00.117	F
I 2.0.0696.461.00.217	I

N.B. la cloche (B) n'est pas adaptée pour l'art. 4221 ("Nouveau Demi Bille") qui est muni d'une cloche spécifique