

- **Meccanismo:**
 - pistoncini in ottone;
 - contropistoncini in ottone;
 - molle pistoncini in acciaio inox;
 - molle scrocco in acciaio inox.
- **Confezione:**
scatola individuale.

LUCCHETTI PER SERRANDE FAI BY VIRO

Le differenziate misure disponibili rendono questi lucchetti pratici ed efficaci strumenti di chiusura per armadietti, vetrine e serrande.



- **Corpo:**
in ottone massiccio trafilato con spigoli smussati antiabrasione.
- **Asta di chiusura:**
rotante antitaglio, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.
A lucchetto chiuso l'asta è completamente alloggiata nel corpo.
- **Chiavi:**
in ottone nichelato, a profilo Viro, 2 in dotazione.
- **Meccanismo:**
 - chiusura a scatto;
 - chiave estraibile solo a lucchetto chiuso;
 - scrocco in ottone;
 - molla asta in acciaio inox.

Confezioni speciali a vista.

Sono previste esecuzioni KA di serie.

LUCCHETTI PER SERRANDE FAI BY VIRO

	Art. <i>N.</i>	Misure del corpo <i>mm</i> <i>A x B x E</i>	Ampiezza alloggiamento occhioli <i>mm</i> <i>F x C</i>	Diametro asta di chiusura <i>mm</i> <i>D</i>	Chiavi <i>Art. N.</i>	Peso unitario <i>g</i>	Pezzi per confezione <i>N.</i>
	505	50 x 38 x 15	16 x 13	7	011	200	12
	506	70 x 55 x 20	22 x 15	12	015	545	6
	507	90 x 65 x 20	36 x 23	12	015	770	6
	508	60 x 45 x 17	18 x 12	10	013	315	6

LUCCHETTI CORAZZATI FAI BY VIRO

Le corazze di acciaio rinforzano il corpo di ottone, proteggendolo da possibili attacchi con strumenti da scasso e rendendo questi lucchetti particolarmente adatti alla chiusura di serrande.

- **Corpo:**
in ottone forgiato monoblocco.
- **Asta di chiusura:**
rotante antitaglio, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.
- **Chiavi:**
in ottone nichelato, a profilo Viro, 3 in dotazione.
- **Meccanismo:**
 - chiusura di tipo positivo;
 - chiave estraibile sia a lucchetto chiuso che aperto;
 - scrocco in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato.

Confezioni speciali a vista.

Sono previste esecuzioni KA di serie solo per artt. 4015 - 4016 - 4017.

- **Corazza primaria:**
in acciaio di 3 mm (2,5 mm per art. 4015); cementata, temprata, ramata, nichelata e cromata.
- **Corazze laterali:**
in acciaio di 1,5 mm cementate, temprate, ramate, nichelate e cromate.
- **Barilotto:**
a 5 pistoncini, con protezione contro lo strappo e con piastrina contro il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.



UN ALLOGGIAMENTO

	Art. <i>N.</i>	Misure del corpo <i>mm</i> <i>A x B x E</i>	Ampiezza alloggiamento occhioli <i>mm</i> <i>F x C</i>	Diametro asta di chiusura <i>mm</i> <i>D</i>	Chiavi <i>Art. N.</i>	Peso unitario <i>g</i>	Pezzi per confezione <i>N.</i>
	4015	62 x 55 x 24,5	22 x 11,5	10	015	440	6
	4016	81 x 68,5 x 29,5	30 x 14	11	015	730	6
	4017	91 x 75,5 x 29,5	36 x 18	12	015	870	6

