

- **Chiavi:**
in ottone nichelato, a profilo Viro Top Security, 2 in dotazione.
- **Meccanismo:**
 - chiusura di tipo positivo;
 - chiave estraibile solo a lucchetto chiuso;
 - contopistoncini in ottone "a fungo", contro l'azione del grimaldello;
 - pistoncini in ottone; (eccetto EUROTHOR);
 - molle pistoncini in acciaio inox; (eccetto BLOCCA CATENA);
 - sfere di bloccaggio in acciaio inox; (eccetto THOR e EUROTHOR);
 - molle sfere di bloccaggio in acciaio inox. (Eccetto THOR e EUROTHOR).
- **Finitura:**
nichelatura chimica "NIPLOY PROCESS" anticorrosione. (Eccetto BLOCCA CATENA).



UNI EN 12320



BLOCCA CATENA - LUCCHETTI BLINDATI - PER CATENA

Lucchetti progettati per integrarsi in maniera longitudinale alle catene, in modo da aumentarne la lunghezza totale, e proteggerne gli anelli di fissaggio.

- **Corpo:**
in ottone massiccio.
- **Corazza:**
(blindatura) in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.
- **Asta di chiusura:**
rotanti antitaglio, Ø 8,5 mm (art. 4228), Ø 9,5 mm (art. 4230) in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato.
- **Barilotto:**
a 5 pistoncini.
- **Meccanismo:**
 - molle pistoncini in bronzo fosforoso;
- **Confezione:**
individuale, in sacchetto di polietilene, in scatola multipla da 6 pz.
Tutti i BLOCCA CATENA vengono forniti all'interno di un elegante cofanetto multiplo, predisposto per essere utilizzato come espositore da banco.
Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.

BLOCCA CATENA PER CATENE DI SEZIONE FINO A 8 MM



Art. N.	Chiavi Art. N.	Peso unitario g	Pezzi per confezione N.
4228	033	330	6

2 ASTE DI CHIUSURA INDIPENDENTI con impugnatura con sezione progettata a rottura programmata, per impedire lo strappo dell'asta.
Barilotto con protezione contro lo strappo.

BLOCCA CATENA PER CATENE DI SEZIONE FINO A 10,5 MM

Art. N.	Chiavi Art. N.	Peso unitario g	Pezzi per confezione N.
4230	033	425	6

2 ASTE DI CHIUSURA INDIPENDENTI con testa riportata contro lo strappo.
Barilotto protetto da piastrina contro lo scasso ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato e cromato.



TOTEM - LUCCHETTO MONOBLOCCO IN ACCIAIO SPECIALE - PER CATENA

Adatto per essere utilizzato con catene di sezione fino a 10 mm.

- **Corpo:**
cilindrico monoblocco in acciaio speciale cementato e temprato.
- **Asta di chiusura:**
rotante antitaglio, Ø 10 mm, in acciaio cementato e temprato, con funzionamento ad estrazione.
- **Meccanismo:**
 - protezione copri serratura, contro l'aggressione degli agenti atmosferici.
- **Confezione:**
individuale, in sacchetto di polietilene, in scatola multipla da 8 pz.
Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.
- **Cilindro di sicurezza:**
a 5 pistoncini, protetto da piastrina rotante contro lo scasso ed il trapano, in acciaio speciale cementato e temprato di spessore 2 mm.
A lucchetto chiuso il cilindro è completamente alloggiato nel corpo, contro lo strappo.

TOTEM

Art.	Misure del corpo	Ampiezza alloggiamento occhioli	Diametro asta di chiusura	Chiavi	Peso unitario	Pezzi per confezione
N.	mm	mm	mm	Art. N.	g	N.
4150	83 x 32	10,9 - 11	10	1.033	435	8

- LUCCHETTI MONOBLOCCO IN ACCIAIO SPECIALE - PER CATENA

Adatto per essere utilizzato con catene di sezione fino a 13 mm, con ultima maglia allungata (anelli "a cappio").

- **Corpo:**
monoblocco, in acciaio speciale cementato e temprato.
- **Asta di chiusura:**
rotante antitaglio, Ø 13 mm, in acciaio cementato e temprato. Impugnatura con sezione progettata a rottura programmata, per impedire lo strappo dell'asta.
- **Chiavi:**
in ottone nichelato, a profilo Viro Top Security, 2 in dotazione (3 nelle versioni a profilo brevettato).
■ Disponibili versioni con chiavi a profilo brevettato (marchio di forma) duplicabile esclusivamente da Viro (profilo .PB) oppure versioni con chiave duplicabile esclusivamente presso i Centri Autorizzati Viro (profilo .PV).
Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.
- **Meccanismo:**
 - primo set di pistoncini e contropistoncini in acciaio inox temprato;
 - pistoncini in acciaio inox temprato (EUROTHOR);
 - scrocco in acciaio inox AISI 316;
 - molla scrocco in acciaio inox.
- **Confezione:**
 - THOR: individuale, in sacchetto di polietilene, in scatola multipla da 6 pz. (le versioni con chiavi a profilo brevettato in scatola individuale "visual pack").
 - EUROTHOR: individuale, in sacchetto di polietilene, in scatola multipla da 6 pz.
- **Cilindro di sicurezza:**
 - THOR: a 7 pistoncini, sostituibile e ricicfrabile;
 - EUROTHOR: a 6 pistoncini, sostituibile;
 - in entrambe le versioni protetto da piastrina rotante contro lo scasso ed il trapano, in acciaio di spessore 4,3 mm cementato, temprato e zincato con un trattamento speciale anticorrosione di colore nero.

Sono previste esecuzioni KA di serie.



Art. 039.A



Art. 063.A



THOR

	Art.	Misure del corpo	Ampiezza alloggiamento occhioli	Diametro asta di chiusura	Chiavi	Peso unitario	Pezzi per confezione
	N.	mm	mm	mm	Art. N.	g	N.
■	4145	58 x 62 x 30	14,5 x 13,5	13	039.A	665	6

EUROTHOR

	Art.	Misure del corpo	Ampiezza alloggiamento occhioli	Diametro asta di chiusura	Chiavi	Peso unitario	Pezzi per confezione
	N.	mm	mm	mm	Art. N.	g	N.
	4155	58 x 62 x 30	14,5 x 13,5	13	063.A	670	6

RICAMBI

	Art. N.	Descrizione
■	4743	Cilindro di ricambio a 7 pistoncini con accessorio per la sostituzione del cilindro
	4753	Cilindro di ricambio a chiave piatta con accessorio per la sostituzione del cilindro

■ Per le versioni con chiave a profilo brevettato far seguire al codice articolo la sigla: **.PV** oppure **.PB**