

- **Устройство:**
 - штифты из латуни;
 - контр-штифты латунные;
 - пружины штифтов из нержавеющей стали;
 - пружины защёлки из нержавеющей стали.
- **Упаковка:**
индивидуальная коробка.

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ FAI BY VIRO ДЛЯ РОЛЬСТАВНЕЙ

Благодаря разнообразному выбору размеров, данные навесные замки представляют собой практичное и эффективное решение для закрытия ящиков, шкафов и рольставней.



- **Корпус:**
из твердой прессованной латуни, с закругленными краями – абразивостойкий.
- **Запорный болт:**
вращающийся и неподдающийся распилу, из цементированной, закаленной, медной, никелированной и хромированной стали.
При закрытом замке запорный болт полностью вставлен в корпус.
- **Ключи:**
никелированные ключи профиля Viro из латуни, 2 шт.
- **Устройство:**
 - закрывание защелкиванием;
 - ключ вынимается только при закрытом замке;
 - защёлка из латуни;
 - пружина запорного болта из нержавеющей стали.

Специальные прозрачные упаковки.

Доступны стандартные КА исполнения.

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ FAI BY VIRO ДЛЯ РОЛЬСТАВНЕЙ

	Арт.	Размеры корпуса	Размер выемки под проушину или под цепь	Диаметр запорного болта	Ключи	Вес	Количество штук в упаковке
	№.	мм A x B x E	мм F x C	мм D	Арт.	г	№.
	505	50 x 38 x 15	16 x 13	7	011	200	12
	506	70 x 55 x 20	22 x 15	12	015	545	6
	507	90 x 65 x 20	36 x 23	12	015	770	6
	508	60 x 45 x 17	18 x 12	10	013	315	6

БРОНИРОВАННЫЕ НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ FAI BY VIRO

Стальная броня укрепляет медный корпус, защищая его от взлома и делая эти замки особенно подходящими для закрывания ставней.

- **Корпус:**
цельный, из кованной твердой латуни.
- **Запорный болт:**
вращающийся и неподдающийся распилу, из цементированной, закаленной, медной, никелированной и хромированной стали.
- **Ключи:**
никелированные ключи профиля Viro из латуни, 3 шт.
- **Устройство:**
 - закрывание установленного типа;
 - ключ вынимается как при открытом, так и при закрытом замке;
 - защёлка из цементированной, закаленной, никелированной и хромированной стали.

Специальные прозрачные упаковки.

Предусмотрено исполнение стандарта КА. только для Арт. 4015 - 4016 - 4017.

- **Верхняя броня:**
толщина 3 мм (2,5 мм для Арт. 4015); из цементированной, закаленной, никелированной и хромированной стали.
- **Торцевая броня:**
толщина 1,5 мм; из цементированной, закаленной, омедненной, никелированной и хромированной стали.
- **Сердечник:**
с 5 штифтами, с защитой от взлома и с защитной пластиной от высверливания; из цементированной, закаленной, никелированной и хромированной стали.



ОДНА ВЫЕМКА

	Арт. №.	Размеры корпуса мм A x B x E	Размер выемки под проушины или под цепь мм F x C	Диаметр запорного болта мм D	Ключи АПТ.	Вес г	Количество штук в упаковке №.
	4015	62 x 55 x 24,5	22 x 11,5	10	015	440	6
	4016	81 x 68,5 x 29,5	30 x 14	11	015	730	6
	4017	91 x 75,5 x 29,5	36 x 18	12	015	870	6

