

REGOLAMENTO MATERIALI DA COSTRUZIONE 305/2011 CE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.VR001/2657

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo : | |
| | Dispositivi antipánico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale Serie 6P | |
| 2. | Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione : | Reg.305/2011 art. 11, par. 4 |
| | Modelli : 3.0.6P0w.yyyy.0.0zz , 3.0.6P0w.yyyS.1.0zz , 3.0.6P0w.yyyL.1.0zz
Accessori : 3.0.6RLO.000S.y.00z , 3.0.6RLO.000L.y.00z
Comando esterno : 3.0.6H0w.0000.0.00z | |
| 3. | Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante : | |
| | Dispositivi antipánico per uscite di sicurezza da utilizzare su porte sulla via dell'esodo | |
| 4. | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante : | Reg.305/2011 art.11, par. 5 |
| | Viro S.p.A - Via Garibaldi 4 - 40069 - Zola Predosa (BO) ITALIA | |
| 5. | Nome e indirizzo del mandatario : | Reg.305/2011 art.12, par. 2 |
| | Non applicabile | |
| 6. | Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione : | Reg.305/2011 Allegato V |
| | Sistema 1 | |
| 7. | Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata : | |
| | Norma armonizzata : EN 1125:2008
Organismo Notificato : ICIM S.p.A. - Piazza Don Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) ITALIA (numero identificativo 0425)
Ha effettuato : | |
| | la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento) | Reg.305/2011 |
| | l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica | Allegato V |
| | la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica | Sistema 1 |
| | ed ha rilasciato Il certificato di costanza della prestazione del prodotto numero 0425 - CPR - 2657 | |
| 8. | Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea (ETA) : | |
| | Non applicabile | |
| 9. | Prestazione dichiarata : | |

Caratteristica essenziale	Prestazione	Norma armonizzata
Capacità di sblocco (per porte su vie di esodo)		
4.1.2 Funzione di apertura	< 1 [s]	EN 1125:2008
4.1.3 Montaggio del dispositivo	Montato nella superficie interna della porta	
4.1.5 Spigoli ed angoli esposti	> 0,5 [mm]	
4.1.7 Porta a due ante	La progettazione del dispositivo consente l'apertura di entrambe le ante	
4.1.9 Installazione della barra	Z < 150 [mm]	
4.1.10 Lunghezza della barra	X > 60% X	
4.1.11 Sporgenza della barra	W < 100 [mm]	
4.1.12 Terminale della barra	La barra non sporge oltre nessuno dei due bracci di sostegno	
4.1.13 Superficie della barra	V > 18 mm	
4.1.14 Barra di prova	Il dispositivo non intrappola la "barra di prova Ø 10mm"	
4.1.15 Spazio libero superficie porta	R > 25 mm	
4.1.16 Spazio libero accessibile	Il provino (10 x 15 x 20 [mm]) non impedisce il corretto azionamento del dispositivo	
4.1.17 Movimento libero della porta	Il dispositivo per le uscite antipánico non impedisce il movimento della porta una volta sbloccata	
4.1.18 Chiusura verticale superiore	Premendo l'elemento di chiusura inferiore verso l'alto, l'elemento superiore non si sblocca	

4.1.19	Contro bocchette	Le contro bocchette forniscono protezione a qualsiasi parte della porta o del telaio che potrebbe essere danneggiata dal dispositivo per le uscite antipanico durante il ciclo di apertura e di chiusura	EN 1125:2008
4.1.21	Dimensione contro bocchette	Positivo	
4.1.23	Massa e dimensioni porta	Massa anta max. = >200 [kg], altezza max. anta = 2520 [m] Larghezza max. anta = 1320 [m]	
4.1.24	Dispositivo accesso esterno	Il dispositivo di accesso dall'esterno non è azionabile dall'interno della porta	
4.2.2	Forze di azionamento	Anta non sotto pressione < 80 N, Anta sotto pressione (1000 N) < 220 N	

Caratteristica essenziale	Prestazione	Norma armonizzata
Durabilità della capacità di apertura contro l'invecchiamento e la degradazione (per porte su vie di esodo)		
4.1.4 - 4.2.9	Resistenza corrosione	Altissima resistenza (240 ore in accordo a EN1670) - Positivo
4.1.3	Intervallo di temperatura	Verificato il funzionamento a -10/+60 [°C] con incremento massimo di forza 50%
4.1.19 - 4.2.6	Coperture aste verticali	È possibile rimuovere le coperture aste solo usando un attrezzo specifico
4.1.22	Lubrificazione	In accordo alle istruzioni di uso e manutenzione
4.2.3	Forza di riaggancio	< 50 N
4.2.4	Durabilità	200.000 cicli
4.2.5	Uso improprio della barra	La barra resiste ad una forza di abuso di 1000 N (spingere tirare alto e basso)
4.2.6	Uso improprio delle aste	Non applicabile
4.2.2 4.2.6 4.2.17	Esame finale	Dopo il test di abuso: - Il dispositivo sgancia con una forza < 80 [N] porta non sottoposta a pressione - Il dispositivo sgancia con una forza < 220 [N] porta sottoposta a pressione - Il movimento libero della porta è verificato
Capacità di auto chiusura C (per porte tagliafuoco/tagliafumo su vie di esodo)		
4.2.3	Forza di riaggancio	< 50 N
Durabilità della capacità di apertura C contro l'invecchiamento e la degradazione (porte tagliafuoco/tagliafumo su vie di esodo)		
4.2.4	Durabilità	200.000 cicli
4.2.3	Forza di riaggancio	< 50 N
Resistenza al fuoco E (integrità) I (isolamento) (per porte tagliafuoco su vie di esodo)		
All. B	Resistenza al Fuoco E I	L'integrità e l'isolamento è stata verificata in accordo alla norma EN1634-1 E = 69min, I= 69min
Controllo delle sostanze pericolose		
4.1.25	Il dispositivo non contiene e non rilascia sostanze pericolose in eccesso rispetto ai livelli massimi specificati nelle norme europee esistenti sui materiali o in qualsiasi regolamento nazionale	

Classificazione raggiunta										Reg.305/2011 Art.6, par. 3 comma d)
3	7	7	B	1	4	2	2	B	A	
Categoria d'uso	Durabilità	Massa della porta	Utilizzo porte tagliafuoco / tagliafumo	Sicurezza per le persone	Resistenza alla corrosione	Sicurezza per i beni	Sporgenza della barra	Tipo di azionamento della barra	Campo di applicazione della porta	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Luogo Zola Predosa (BO) Nome e posizione Gianfranco Dondarini - Amministratore Delegato

Data di emissione 01/10/2014 Firma

